



Image may differ from product. See technical specification for details.

## RNA 4920

기계 가공 링이 있는 단열 니들 롤러 베어링, 플랜지 있음, 내륜 없음

내륜이 없는 단열 니들 롤러 베어링은 롤러와 케이지 어셈블리가 있는 외륜으로 구성됩니다. 샤프트에 경화 연마된 레이스웨이를 제공할 수 있는 응용 사례에서, 조밀한 베어링 배열을 하기에 아주 적합합니다. 외륜에는 베어링을 축방향으로 인도하는 두 개의 통합 플랜지와, 쉽게 재윤활을 할 수 있도록 윤활 구멍이 한 개 이상 있는 원형 홈이 포함되어 있습니다.

- 높은 경방향 하중 수용 능력, 높은 강성, 낮은 단면 높이, 양방향에서 축방향 변위 수용

## 개요

### 치수

니들 롤러 보완재 보어 직경	115 mm
외경	140 mm
너비	40 mm

### 성능

기본 동적 하중 등급	143 kN
기본 정적 하중 등급	280 kN
기준 속도	3 400 r/min
제한 회전수	4 000 r/min
SKF 성능 클래스	SKF Explorer

### 속성

베어링 부품	내부 링 베어링
열 개수	1
외륜 유형	기계가공됨(고체)
정렬 기능	없음
케이지	강철판
플랜지 개수, 외부 링	2
공차 클래스	일반
소재, 베어링	베어링강
코팅	없음
씰링	없음
윤활유	없음
재윤활 기능	포함
Indicative carbon footprint for new product	4.2 kg CO <sub>2</sub> e

### 물류

제품 순 중량	1.16 kg
eClass 코드	23-05-09-03
UNSPSC 코드	31171512

## 기술 사양



## 치수

$F_w$	115 mm	롤러 아래 직경
$D$	140 mm	외경
$C$	40 mm	너비
$r_{1,2}$	min. 1.1 mm	참퍼 치수 외륜



## 접합부 치수

$D_a$	max. 133.5 mm	하우징 접합부 직경
$r_a$	max. 1 mm	필렛 반경

## 계산 데이터

SKF 성능 클래스		SKF Explorer
기본 동적 하중 등급	C	143 kN
기본 정적 하중 등급	$C_0$	280 kN
피로하중 한계	$P_u$	34 kN
기준 속도		3 400 r/min
제한 회전수		4 000 r/min



## 관련 씰

115×140×12 HMS5 RG

경방향 축 씰

## 공차 및 틈새

### GENERAL BEARING SPECIFICATIONS

- Tolerances: Normal, P6, P5, ISO - F6 ( $F_w$ )
- Radial internal clearance: table

## DESIGN CONSIDERATIONS

- [Housing tolerances: table](#)
- [Shaft tolerances: Operating clearance](#)

## 호환 제품

## 권장 제품

---

고무 외부 직경과 단일 셸링 립이 있는 경방향 샤프트 씰, 오일 또는 그리스용

[115X140X12 HMS5 RG](#)

이용약관