



Image may differ from product. See technical specification for details.

## S71908 ACD/P4ADGC

초정밀, 고속 D 설계, 실 포함 단열 앵글러 콘택트 볼 베어링 2개의 일치 세트

이 초정밀, 고속 D 설계, 실 포함 단열 앵글러 콘택트 볼 베어링 2개의 일치 세트는 다양한 배열로 이용할 수 있습니다. 이 베어링은 낮거나 중간 정도의 작동 온도에서 상대적으로 높은 속도로 무거운 하중을 수용하도록 설계되었습니다.

- 매우 높은 작동 정확도, 매우 높은 하중 수용 능력, 비접촉 실, 일체형 실링으로 베어링 사용 수명 연장

## 개요

### 치수

|       |       |
|-------|-------|
| 보어 직경 | 40 mm |
| 외경    | 62 mm |
| 너비    | 24 mm |
| 접촉 각도 | 25 °  |

### 성능

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| 기본 동적 하중 등급 | 19 kN              |
| 기본 정적 하중 등급 | 16 kN              |
| 메모          | 도달 가능한 속도는 SKF에 문의 |

### 속성

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| 접촉 유형                                       | 정상 접촉(4점 접촉)                   |
| 열 개수  | 2                              |
| 링 유형  | 원피스 내부 및 외부 링                  |
| 설계  | 고용량 D                          |
| 유니버설 매칭 베어링                                 | 예, 배면 (<>), 정면 (><) 또는 직렬 (>>) |
| 일치된 배열                                      | 유니버설 매칭 베어링                    |
| 일치된 세트의 베어링 개수                              | 2                              |
| 일치된 조건(축방향 틈새/예압)                           | 보통 예압                          |
| 공차 클래스                                      | P4A                            |
| 소재, 베어링                                     | 베어링강                           |
| 코팅  | 없음                             |
| 씰링  | 양쪽 측면에 씰                       |
| 씰링 유형                                       | 비접촉                            |
| 윤활유   | 그리스                            |
| Indicative carbon footprint for new product | 0.8 kg CO <sub>2</sub> e       |

### 물류

|           |             |
|-----------|-------------|
| 제품 순 중량   | 0.222 kg    |
| eClass 코드 | 23-05-08-04 |
| UNSPSC 코드 | 31171531    |

# 기술 사양

유니버설 매칭 베어링(들)

예, 배면 (<>), 정면 (><) 또는 직렬 (>>)



## 치수

|                  |             |                     |
|------------------|-------------|---------------------|
| d                | 40 mm       | 보어 직경               |
| D                | 62 mm       | 외경                  |
| B                | 24 mm       | 너비                  |
| d <sub>1</sub>   | 47.1 mm     | 내륜의 솔더 직경(큰 측면)     |
| d <sub>2</sub>   | 47.1 mm     | 내륜 솔더 직경(작은 측면)     |
| D <sub>2</sub>   | 57.12 mm    | 외부 링 리세스 직경(큰 측면)   |
| D <sub>4</sub>   | 58.72 mm    | 리세스 직경 외륜 솔더(작은 측면) |
| r <sub>1,2</sub> | min. 0.6 mm | 챔퍼 치수               |
| r <sub>3,4</sub> | min. 0.3 mm | 챔퍼 치수               |



## 접합부 치수

|       |              |            |
|-------|--------------|------------|
| $d_a$ | min. 43.2 mm | 하우징 접합부 직경 |
| $d_a$ | max. 46.6 mm | 하우징 접합부 직경 |
| $d_b$ | min. 43.2 mm | 하우징 접합부 직경 |
| $d_b$ | max. 46.6 mm | 하우징 접합부 직경 |
| $D_a$ | max. 58.8 mm | 하우징 접합부 직경 |
| $D_b$ | max. 60.6 mm | 하우징 접합부 직경 |
| $r_a$ | max. 0.6 mm  | 필렛 반경      |
| $r_b$ | max. 0.3 mm  | 필렛 반경      |

## 계산 데이터

|                    |          |   |
|--------------------|----------|---|
| 기본 동적 하중 등급        | C        | 19 kN   |
| 기본 정적 하중 등급        | $C_0$    | 16 kN   |
| 피로하중 한계            | $P_u$    | 0.68 kN   |
| 달성 가능한 그리스 윤활 속도   |          | To be calculated: Single bearing (20000) x speed reduction factor (see table below) |
| 달성 가능한 오일-공기 윤활 속도 |          | To be calculated: Single bearing ( ) x speed reduction factor (see table below)     |
| 접촉 각도              | $\alpha$ | 25 °  |
| 볼 직경               | $D_w$    | 6.35 mm   |
| 열 개수               | $i$      | 2   |
| 볼 개수(베어링당)         | $z$      | 21  |

## 예압 및 강성(배면, 대면)

|        |   |                      |
|--------|---|----------------------|
| 예압 등급  |   | C                    |
| 예압     | G | 280 N                |
| 축방향 강성 |   | 151 N/ $\mu\text{m}$ |

## CORRECTION FACTORS FOR PRELOAD CALCULATION

|                        |          |      |
|------------------------|----------|------|
| 베어링 시리즈 및 크기에 따른 보정 계수 | $f$      | 1.1  |
| 접촉 각도에 따른 보정 계수        | $f_1$    | 0.98 |
| 보정 계수, 예압 등급 C         | $f_{2C}$ | 1.1  |
| 하이브리드 베어링용 보정 계수       | $f_{HC}$ | 1    |

## FACTORS FOR EQUIVALENT BEARING LOAD CALCULATION

|                     |       |      |
|---------------------|-------|------|
| 계산 요소               | $e$   | 0.68 |
| 축방향 하중 요소(단일, 병렬)   | $Y_1$ | 0    |
| 축방향 하중 요소(단일, 병렬)   | $Y_2$ | 0.87 |
| 축방향 하중 요소(단일, 병렬)   | $Y_0$ | 0.38 |
| 축방향 하중 요소(단일, 병렬)   | $X_1$ | 1    |
| 축방향 하중 요소(단일, 병렬)   | $X_2$ | 0.41 |
| 축방향 하중 요소(단일, 병렬)   | $X_0$ | 0.5  |
| 축방향 하중 요소(배면 또는 대면) | $Y_1$ | 0.92 |
| 축방향 하중 요소(배면 또는 대면) | $Y_2$ | 1.4  |
| 축방향 하중 요소(배면 또는 대면) | $Y_0$ | 0.76 |
| 경방향 하중 요소(배면 또는 대면) | $X_1$ | 1    |
| 경방향 하중 요소(배면 또는 대면) | $X_2$ | 0.67 |
| 경방향 하중 요소(배면 또는 대면) | $X_0$ | 1    |

## 공차 및 틈새

### GENERAL BEARING SPECIFICATIONS

- [Tolerances: P4A, P4B, P4, PA9A, P2](#)

### PRINCIPLES OF BEARING SELECTION AND APPLICATION

- [Chamfer dimensions](#)
- [Seat tolerances for standard conditions: shafts, housings](#)
- Values for ISO tolerance classes: [shafts](#), [housings](#)
- Speed dependent initial grease fill → [Initial grease fill](#)

- Clamping and fitting forces: [D design](#), [E design](#), [B design](#)
- Designation suffixes H, H1, L and L1 identify variants for [direct oil-air lubrication](#).

## FACTORS FOR EQUIVALENT BEARING LOAD CALCULATION

- Note 1: [Single bearings and bearings arranged in tandem](#)
- Note 2: [Bearings paired back-to-back or face-to-face](#)

## SPEED REDUCTION FACTORS FOR SPEED CALCULATION

| Number of bearings | Arrangement             | Designation suffix | Speed reduction factors         |      |      |      |      |      |                   |                            |                      |                      |                               |      |      |      |      |
|--------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------|------|------|------|------|------|-------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|------|------|------|------|
|                    |                         |                    | for matched sets                |      |      |      |      |      |                   | for bearings in the series |                      |                      |                               |      |      |      |      |
|                    |                         |                    | 718 .. D, 719 .. E, and 70 .. E |      |      |      |      |      |                   | S70 .. W                   | 719 .. A and 70 .. A | 719 .. B and 70 .. B | 719 .. D, 70 .. D and 72 .. D |      |      |      |      |
| for preload class  |                         |                    |                                 |      |      |      |      |      | for preload class |                            |                      | for preload class    |                               |      |      |      |      |
| A                  | L                       | B                  | M                               | C    | F    | -    | -    | A    | B                 | C                          | A                    | B                    | C                             | D    |      |      |      |
| 2                  | Back-to-back            | <b>DB</b>          | 0,8                             | -    | 0,65 | -    | 0,4  | -    | 0,81              | 0,8                        | 0,83                 | 0,78                 | 0,58                          | 0,81 | 0,75 | 0,65 | 0,4  |
|                    | Face-to-face            | <b>DF</b>          | 0,77                            | -    | 0,61 | -    | 0,36 | -    | -                 | -                          | 0,8                  | 0,74                 | 0,54                          | 0,77 | 0,72 | 0,61 | 0,36 |
| 3                  | Back-to-back and tandem | <b>TBT</b>         | 0,69                            | 0,72 | 0,49 | 0,58 | 0,25 | 0,36 | -                 | -                          | 0,72                 | 0,66                 | 0,4                           | 0,7  | 0,63 | 0,49 | 0,25 |
|                    | Face-to-face and tandem | <b>TFT</b>         | 0,63                            | 0,66 | 0,42 | 0,49 | 0,17 | 0,24 | -                 | -                          | 0,64                 | 0,56                 | 0,3                           | 0,63 | 0,56 | 0,42 | 0,17 |
| 4                  | Tandem back-to-back     | <b>QBC</b>         | 0,64                            | -    | 0,53 | -    | 0,32 | -    | -                 | -                          | 0,67                 | 0,64                 | 0,48                          | 0,64 | 0,6  | 0,53 | 0,32 |
|                    | Tandem face-to-face     | <b>QFC</b>         | 0,62                            | -    | 0,48 | -    | 0,27 | -    | -                 | -                          | 0,64                 | 0,6                  | 0,41                          | 0,62 | 0,58 | 0,48 | 0,27 |

For spring-loaded tandem sets, designation suffix DT, a speed reduction factor of 0,9 should be applied.

이용약관