

SKF

Rod ends

PLAIN ROD END

정밀 베어링 — 회전 또는 직선 운동에서 마찰을 줄이고 하중을 지지하는 정밀 기계요소입니다. 용도와 하중 조건에 따라 적합한 형식과 정밀도 등급을 선택하며, 정확한 치수와 표면 품질로 안정적인 운전과 긴 사용 수명을 제공합니다.



SKF

BOUNDARY DIMENSIONS / 경계 치수

| | | |
|-----------------|-------------------|--------------|
| <i>d</i> | inner diameter | 40 |
| <i>D</i> | outer diameter | 94 mm |
| <i>B</i> | width | 28 mm |
| <i>D</i> | housing eye od | 94 |
| <i>B</i> | inner ring width | 28 |
| <i>B</i> | housing eye width | 24 |

OTHER / 기타

| | | |
|------------------|----------------------|---------------|
| <i>≈m</i> | weight | 1.95 |
| <i>G</i> | thread size | M 42x3 |
| <i>H</i> | center height | 145 |
| <i>L</i> | housing total length | 194 |

LOAD RATINGS / 정격 하중

| | | |
|------------------|------------------------|------------|
| <i>C</i> | dynamic load rating kn | 280 |
| <i>C0</i> | static load rating kn | 140 |