



Image may differ from product. See technical specification for details.

UC 309

세트 스크류 잠금 장치와 폭이 넓은 내륜이 있는 인서트 베어링

인서트 베어링은 씰링 깊은 홈 볼 베어링을 기반으로 합니다. 이 버전은 회전 방향이 일정하거나 교대로 회전하는 어플리케이션에 적합합니다. 내부 링이 양쪽으로 연장되어 있으며, 내부 링의 나사 두 개(세트)를 조여 샤프트에 쉽게 고정합니다.

- 일정 회전 및 교대 회전을 위해 설계됨, 샤프트에 빠르고 쉽게 장착, 정적 초기 비조심 수용, 긴 사용 수명, 소음 및 진동 레벨 감소

개요

치수

축 직경	45 mm
보어 직경	45 mm
외경	100 mm
총 너비	57 mm
내부 링 너비	57 mm
외부 링 너비	29 mm

성능

기본 동적 하중 등급	52.7 kN
기본 정적 하중 등급	32 kN
제한 회전수	3 750 r/min
메모	샤프트 공차 h6로 한계 속도

속성

고정 기능, 내륜	세트 나사
보어 유형	원통형
구름 요소	볼
외륜 유형	구형
내륜 연장	양쪽
케이지	판금
고무 시팅 링	없음
소재, 베어링	베어링강
코팅	없음
씰링	양쪽 측면의 씰과 플링거
씰링 유형	접촉, 표준
윤활유	그리스
재윤활 기능	포함

물류

제품 순 중량	1.3 kg
eClass 코드	23-05-16-02
UNSPSC 코드	31171536

공차 및 틈새

GENERAL BEARING SPECIFICATIONS

- Tolerances: table 1, table 2
- Radial internal clearance: Standard inner ring, Other bearings

BEARING INTERFACES

- Shaft tolerances

이용약관