



Image may differ from product. See technical specification for details.

## XG205NPPB

표준 내륜 포함 인서트 베어링, 농업 어플리케이션용

인서트 베어링은 씰링 깊은 홈 볼 베어링을 기반으로 합니다. 이 버전은 농업 분야에서 사용하도록 설계되었습니다. 간섭 끼움으로 샤프트에 장착됩니다. 이로 인해 부드럽게 작동하며 빠른 속도를 구현합니다.

- 부드러운 작동, 무거운 축방향 하중 수용 가능, 양쪽 측면 씰링 처리

## 개요

### 치수

|         |       |
|---------|-------|
| 축 직경    | 25 mm |
| 보어 직경   | 25 mm |
| 외경      | 52 mm |
| 총 너비    | 15 mm |
| 내부 링 너비 | 15 mm |
| 외부 링 너비 | 15 mm |

### 성능

|             |             |
|-------------|-------------|
| 기본 동적 하중 등급 | 14 kN       |
| 기본 정적 하중 등급 | 7.88 kN     |
| 제한 회전수      | 5 850 r/min |

### 속성

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| 고정 기능, 내륜 | 간섭 끼움           |
| 보어 유형     | 원통형             |
| 구름 요소     | 볼               |
| 외륜 유형     | 구형              |
| 내륜 연장     | 없음(표준 링)        |
| 고무 시팅 링   | 없음              |
| 소재, 베어링   | 베어링강            |
| 코팅        | 없음              |
| 씰링        | 양쪽 측면에 씰        |
| 씰링 유형     | 접촉, 농기계 좁은 싱글 립 |
| 윤활유       | 그리스             |
| 재윤활 기능    | 없음              |

### 물류

|         |          |
|---------|----------|
| 제품 순 중량 | 0.134 kg |
|---------|----------|

이용약관