



Image may differ from product. See technical specification for details.

## XG206NPPB

표준 내륜 포함 인서트 베어링, 농업 어플리케이션용

인서트 베어링은 씰링 깊은 홈 볼 베어링을 기반으로 합니다. 이 버전은 농업 분야에서 사용하도록 설계되었습니다. 간섭 끼움으로 샤프트에 장착됩니다. 이로 인해 부드럽게 작동하며 빠른 속도를 구현합니다.

- 부드러운 작동, 무거운 축방향 하중 수용 가능, 양쪽 측면 씰링 처리

## 개요

### 치수

축 직경	30 mm
보어 직경	30 mm
외경	62 mm
총 너비	16 mm
내부 링 너비	16 mm
외부 링 너비	16 mm

### 성능

기본 동적 하중 등급	19.5 kN
기본 정적 하중 등급	11.3 kN
제한 회전수	3 500 r/min

### 속성

고정 기능, 내륜	간섭 끼움
보어 유형	원통형
구름 요소	볼
외륜 유형	구형
내륜 연장	없음(표준 링)
고무 시팅 링	없음
소재, 베어링	베어링강
코팅	없음
씰링	양쪽 측면에 씰
씰링 유형	접촉, 농기계 좁은 싱글 립
윤활유	그리스
재윤활 기능	없음

### 물류

제품 순 중량	0.2 kg
---------	--------

이용약관