



Image may differ from product. See technical specification for details.

XGGE25KTTB

편심 잠금 칼라와 폭이 넓은 내륜이 있는 인서트 베어링, 농업 어플리케이션용

인서트 베어링은 씰링 깊은 홈 볼 베어링을 기반으로 합니다. 이 버전은 농업 분야에서 사용하도록 설계되었습니다. 내부 링이 양쪽으로 연장되어 있고 편심 잠금 칼라가 있어 샤프트에 빠르고 쉽게 장착할 수 있습니다. 편심 칼라로 잠그는 것은 회전 방향이 일정한 용도에 적합합니다.

- 샤프트에 빠르고 쉽게 장착, 정적 초기 비조심 수용, 긴 사용 수명, 소음 및 진동 레벨 감소

개요

치수

축 직경	25 mm
보어 직경	25 mm
외경	52 mm
총 너비	44.3 mm
내부 링 너비	34.8 mm
외부 링 너비	15 mm

성능

기본 동적 하중 등급	14 kN
기본 정적 하중 등급	7.88 kN
제한 회전수	800 r/min

속성

고정 기능, 내륜	편심 칼라
보어 유형	원통형
구름 요소	볼
외륜 유형	구형
고무 시팅 링	없음
소재, 베어링	베어링강
코팅	아연 도금 링
씰링	양쪽 측면에 씰
씰링 유형	접촉, 농기계 트리플 립
윤활유	그리스
재윤활 기능	포함

물류

제품 순 중량	0.24 kg
---------	---------

호환 제품

애프터마켓 대체

편심 잠금 칼라와 폭이 넓은 내륜이 있는 인서트 베어링

[YEL 205-2DW/AG](#)
[Verify lubrication features](#)

이용약관