



Image may differ from product. See technical specification for details.

## 452319 M2/W502

### 재윤활 기능을 갖춘 스페리컬 베어링

스페리컬 베어링은 양방향으로 무거운 하중을 수용할 수 있습니다. 스페리컬 베어링은 자동조심이 가능하며, 비정렬 및 샤프트의 휨을 수용할 수 있습니다. 이 과정에서 마찰이나 온도 증가가 거의 없습니다. 설계에는 재윤활을 용이하게 하는 기능이 포함되어 있습니다. 하우징, 슬리브 및 너트를 포함한 모듈식 시스템에서 사용할 수 있습니다.

- 비조심 수용, 높은 하중 수용 능력, 재윤활 기능, 낮은 마찰 및 긴 사용 수명, 증가된 내마모성

## 개요

### 치수

보어 직경	95 mm
외경	200 mm
너비	67 mm

### 성능

기본 동적 하중 등급	518 kN
기본 정적 하중 등급	670 kN
기준 속도	2 400 r/min
제한 회전수	3 400 r/min

### 속성

열 개수	2
로케이팅 기능, 베어링 외륜	없음
보어 유형	원통형
케이지	기계 가공 황동
경방향 내부틈새	C4
치수에 대한 공차 등급	SKF에 연락
런아웃 공차 등급	일반
씰링	없음
윤활유	없음
재유회 기능	포함
Indicative carbon footprint for new product	36 kg CO <sub>2</sub> e

### 물류

제품 순 중량	10 kg
eClass 코드	23-05-09-11
UNSPSC 코드	31171510

이용약관