



Image may differ from product. See technical specification for details.

453328 M2/W502

재윤활 기능을 갖춘 스페리컬 베어링

스페리컬 베어링은 양방향으로 무거운 하중을 수용할 수 있습니다. 스페리컬 베어링은 자동조심 기능이 가능하며, 비정렬 및 샤프트의 휨을 수용할 수 있습니다. 이 과정에서 마찰이나 온도 증가가 거의 없습니다. 설계에는 재윤활을 용이하게 하는 기능이 포함되어 있습니다. 하우징, 슬리브 및 너트를 포함한 모듈식 시스템에서 사용할 수 있습니다.

- 비조심 수용, 높은 하중 수용 능력, 재윤활 기능, 낮은 마찰 및 긴 사용 수명, 증가된 내마모성

개요

치수

보어 직경	140 mm
외경	300 mm
너비	118 mm

성능

기본 동적 하중 등급	1 220 kN
기본 정적 하중 등급	1 730 kN
기준 속도	1 500 r/min
제한 회전수	2 200 r/min

속성

열 개수	2
로케이팅 기능, 베어링 외륜	없음
보어 유형	원통형
케이지	기계 가공 황동
경방향 내부틈새	C4
치수에 대한 공차 등급	일반
런아웃 공차 등급	P5
씰링	없음
윤활유	없음
재유회 기능	포함
재제조가능여부	예
Indicative carbon footprint for new product	147 kg CO ₂ e
Indicative carbon footprint for remanufactured product	51.5 kg CO ₂ e

물류

제품 순 중량	40.9 kg
eClass 코드	23-05-09-11
UNSPSC 코드	31171510

이용약관