



Image may differ from product. See technical specification for details.

6209-2RS1K

양쪽에 테이퍼 보어와 씰이 포함된 깊은 홈 볼 베어링

양쪽 측면에 테이퍼 보어와 접촉 씰이 있는 깊은 홈 볼 베어링은 매우 다재다능하고 저소음과 저진동에 최적화되어 있어 높은 회전 속도를 구현할 수 있습니다. 이 베어링은 양방향으로 경방향 및 축방향 하중을 수용하며 다른 많은 베어링 유형보다 유지관리가 덜 필요합니다. 테이퍼 보어가 있어 어댑터 슬리브 또는 해체 슬리브를 통해 쉽게 장착할 수 있습니다. 일체형 씰링은 베어링의 윤활유와 오염물질을 차단하므로 베어링 수명을 크게 연장할 수 있습니다.

- 어댑터 슬리브 또는 해체 슬리브를 통한 간편한 장착, 일체형 씰링으로 베어링 수명 연장, 단열 깊은 홈 볼 베어링의 일반적인 장점

개요

치수

보어 직경	45 mm
외경	85 mm
너비	19 mm

성능

기본 동적 하중 등급	35.1 kN
기본 정적 하중 등급	21.6 kN
기준 속도	17 000 r/min
제한 회전수	5 000 r/min

속성

필링 슬롯	없음
열 개수	1
로케이팅 기능, 베어링 외륜	없음
보어 유형	1:12 테이퍼링
케이지	판금
일치된 배열	아니오
경방향 내부틈새	CN
소재, 베어링	베어링강
코팅	없음
씰링	양쪽 측면에 씰
씰링 유형	접촉형
윤활유	그리스
재윤활 기능	없음
Indicative carbon footprint for new product	1.5 kg CO ₂ e

물류

제품 순 중량	0.415 kg
eClass 코드	23-05-08-01
UNSPSC 코드	31171504

이용약관