



Image may differ from product. See technical specification for details.

7040 CD/P4A

초정밀, 고용량, 단일 앵귤러 콘택트 볼 베어링

These super-precision, high-capacity, single row angular contact ball bearings, with 15° contact angle, accommodate radial and axial loads acting simultaneously, where the axial load acts in one direction only. They are designed to accommodate heavy loads at relatively high speeds under low to moderate operating temperatures.

- 매우 높은 작동 정확도, 매우 높은 하중 수용 능력, 비교적 높은 속도 및 강성

개요

치수

보어 직경	200 mm
외경	310 mm
너비	51 mm
접촉 각도	15 °

성능

기본 동적 하중 등급	296 kN
기본 정적 하중 등급	390 kN
달성 가능한 그리스 윤활 속도	4 500 r/min
달성 가능한 오일-공기 윤활 속도	6 700 r/min

속성

접촉 유형	정상 접촉(4점 접촉)
열 개수	1
링 유형	원피스 내부 및 외부 링
설계	고용량 D
유니버설 매칭 베어링	아니오
일치된 배열	아니오
일치된 조건(축방향 틈새/예압)	해당 없음
공차 클래스	P4A
소재, 베어링	베어링강
코팅	없음
씰링	없음
윤활유	없음
Indicative carbon footprint for new product	43.5 kg CO ₂ e

물류

제품 순 중량	12.1 kg
eClass 코드	23-05-08-04
UNSPSC 코드	31171531



접합부 치수

d_a	min. 211 mm	하우징 접합부 직경
d_b	min. 211 mm	하우징 접합부 직경
D_a	max. 299 mm	하우징 접합부 직경
D_b	max. 304 mm	하우징 접합부 직경
r_a	max. 2 mm	필렛 반경
r_b	max. 1 mm	필렛 반경
d_n	243.2 mm	오일 노즐 위치

계산 데이터

기본 동적 하중 등급	C	296 kN
기본 정적 하중 등급	C ₀	390 kN
피로하중 한계	P _u	10.2 kN
달성 가능한 그리스 윤활 속도		4 500 r/min
달성 가능한 오일-공기 윤활 속도		6 700 r/min
접촉 각도	α	15 °
볼 직경	D _w	34.925 mm
열 개수	i	1
볼 개수(베어링당)	z	21
기준 그리스량(베어링당)	G _{ref}	153 cm ³

예압 및 강성(배면, 대면)

예압, 등급 A	G _A	1 100 N
예압 A의 축방향 강성(두개의 베어링 세트 배면 또는 대면)		208 N/μm
예압, 등급 B	G _B	2 200 N
예압 B의 축방향 강성(두개의 베어링 세트 배면 또는 대면)		280 N/μm
예압, 등급 C	G _C	4 400 N
예압 C의 축방향 강성(두개의 베어링 세트 배면 또는 대면)		389 N/μm
예압, 등급 D	G _D	8 800 N
예압 D의 축방향 강성(두개의 베어링 세트 배면 또는 대면)		556 N/μm

CORRECTION FACTORS FOR PRELOAD CALCULATION

베어링 시리즈 및 크기에 따른 보정 계수	f	1.1
접촉 각도에 따른 보정 계수	f ₁	1
보정 계수, 예압 등급 A	f _{2A}	1
보정 계수, 예압 등급 B	f _{2B}	1
보정 계수, 예압 등급 C	f _{2C}	1.1
보정 계수, 예압 등급 D	f _{2D}	1.1
하이브리드 베어링용 보정 계수	f _{HC}	1

FACTORS FOR EQUIVALENT BEARING LOAD CALCULATION

등가하중 계산계수	f_0	15.6
등가하중 추가 계수		아래 참고 1과 2를 참조

공차 및 틈새

GENERAL BEARING SPECIFICATIONS

- Tolerances: P4A, P4B, P4, PA9A, P2

PRINCIPLES OF BEARING SELECTION AND APPLICATION

- Chamfer dimensions
- Seat tolerances for standard conditions: shafts, housings
- Values for ISO tolerance classes: shafts, housings
- Speed dependent initial grease fill → Initial grease fill
- Clamping and fitting forces: D design, E design, B design
- Designation suffixes H, H1, L and L1 identify variants for direct oil-air lubrication.

FACTORS FOR EQUIVALENT BEARING LOAD CALCULATION

- Note 1: Single bearings and bearings arranged in tandem
- Note 2: Bearings paired back-to-back or face-to-face

SPEED REDUCTION FACTORS FOR SPEED CALCULATION

Number of bearings	Arrangement	Designation suffix	Speed reduction factors															
			for matched sets								for bearings in the series							
			718 .. D, 719 .. E, and 70 .. E								S70 .. W		719 .. A and 70 .. A		719 .. B and 70 .. B			719 .. D, 70 .. D and 72 .. D
for preload class								for preload class										
A	L	B	M	C	F	-	-	A	B	C	A	B	C	D				
2	Back-to-back	DB	0,8	-	0,65	-	0,4	-	0,81	0,8	0,83	0,78	0,58	0,81	0,75	0,65	0,4	
	Face-to-face	DF	0,77	-	0,61	-	0,36	-	-	-	0,8	0,74	0,54	0,77	0,72	0,61	0,36	
3	Back-to-back and tandem	TBT	0,69	0,72	0,49	0,58	0,25	0,36	-	-	0,72	0,66	0,4	0,7	0,63	0,49	0,25	
	Face-to-face and tandem	TFT	0,63	0,66	0,42	0,49	0,17	0,24	-	-	0,64	0,56	0,3	0,63	0,56	0,42	0,17	
4	Tandem back-to-back	QBC	0,64	-	0,53	-	0,32	-	-	-	0,67	0,64	0,48	0,64	0,6	0,53	0,32	
	Tandem face-to-face	QFC	0,62	-	0,48	-	0,27	-	-	-	0,64	0,6	0,41	0,62	0,58	0,48	0,27	

For spring-loaded tandem sets, designation suffix DT, a speed reduction factor of 0,9 should be applied.

호환 제품

애프터마켓 대체

이용약관