

Image may differ from product. See technical specification for details.

## 729656/150MPA

### Hydraulic connection nipple

SKF provides a wide range of connection nipples covering many different thread combinations and sizes. They are used as adapters to enable pipes and hoses to be connected to different thread sizes.

- 고강도 소재로 제작되어 다양한 응용 분야에서 SKF 오일 주입 방식을 사용할 수 있음 ,

## 개요

### 치수

연결 나사산 1	G 1/4
Connecting thread 2	NPT 3/4
플랫 간 너비	32 mm
Connecting cone diameter	5 mm
전체 길이	45 mm
Length of connecting thread 1	15 mm
연결 나사산 길이 2	20 mm

### 성능

최대 압력	1 500 bar
-------	-----------

### 속성

Series	Hydraulic connection nipple
Version	NPT thread
유형	Model B
신속 연결 니플과 함께 사용하기에 적합	Yes
연결 나사산 유형 1	암
Type of connecting thread 2	수
Maximum pressure (MPa)	150 MPa
연결 유형	직선
재료	크롬 몰리브덴 강철, 경화 및 강화처리됨
컬러	금속

### 물류

제품 순 중량	0.208 kg
eClass 코드	23-05-19-01
UNSPSC 코드	27112908

이용약관