



Image may differ from product. See technical specification for details.

## BAA-0013

### 볼 베어링, 허브 베어링 유닛, SKF Agri Hub

SKF Agri Hubs는 유지보수가 필요 없는 씰링처리된 베어링 유닛으로, 원자재 제조업체와 최종 고객 모두 주요한 장점을 누릴 수 있습니다. 윤활 및 씰링 처리되어 출하된 SKF Agri Hubs는 그리스를 추가로 주입할 필요가 없으며, 그리스 유출의 위험이 적습니다. 강성이 높기 때문에 디스크 기울기의 위험이 최소화되고 기계 신뢰성이 더욱 향상됩니다.

- 쉽고 빠른 장착 및 제거, 유지 관리가 필요 없음, 평생 윤활 처리, 기계 신뢰성 향상

## 개요

### 치수

축 직경	30 mm
나사산 형변	M24×2

### 성능

기본 동적 하중 등급	47.5 kN
기본 정적 하중 등급	37.5 kN

### 속성

응용 분야	개별 경작 디스크 용도용
표준	표준화되지 않음
부착 나사 직경	M12×1.25
패스너 볼트 구멍 개수	6
체결 볼트 구멍 유형	나사산처리된
보어 유형	나사산 포함 축
소재, 베어링	베어링강
씰링	포함
씰링 유형	SKF Mudblock 씰
윤활유	그리스

### 물류

제품 순 중량	2.26 kg
---------	---------

이용약관