



Image may differ from product. See technical specification for details.

BS2-2218-2RS5/GEM9

일체형 씰링이 적용된 스페리컬 베어링

스페리컬 베어링은 양방향으로 무거운 하중을 수용할 수 있습니다. 스페리컬 베어링은 자동조심심이 가능하며, 비정렬 및 샤프트의 휨을 수용할 수 있습니다. 이 과정에서 마찰이나 온도 증가가 거의 없습니다. 정상적인 작동 조건에서 씰링 처리된 베어링은 유지보수가 거의 필요하지 않으므로 서비스 비용과 그리스 소모를 낮출 수 있습니다. 설계에는 재윤활을 용이하게 하는 기능이 포함되어 있습니다.

- Accommodate misalignment up to 0.5 degree
- High load carrying capacity
- Sealed for increased reliability, with relubrication features
- Low friction and long service life
- Increased wear resistance

개요

치수

보어 직경	90 mm
외경	160 mm
너비	48 mm

성능

기본 동적 하중 등급	331 kN
기본 정적 하중 등급	375 kN
제한 회전수	240 r/min
SKF 성능 클래스	SKF Explorer

속성

열 개수	2
로케이팅 기능, 베어링 외륜	없음
보어 유형	원통형
케이지	판금
경방향 내부틈새	CN
치수에 대한 공차 등급	일반
런아웃 공차 등급	P5
씰링	양쪽 측면에 씰
씰링 유형	접촉형
윤활유	그리스
재윤활 기능	포함
Indicative carbon footprint for new product	13.9 kg CO ₂ e

물류

제품 순 중량	3.86 kg
eClass 코드	23-05-09-11
UNSPSC 코드	31171510

이용약관