



Image may differ from product. See technical specification for details.

22495

이중 금속 케이스와 SKF Wave 립이 있는 경방향 샤프트 씬, 오일 또는 그리스용

경방향 샤프트 씬은 회전 및 정지한 부품 또는 상호 작용하는 두 부품 사이에서 사용됩니다. CRWH1 씬은 금속 케이스, 발열을 줄이기 위해 펌프 속도가 높은 엘라스토머로 만든 SKF WAVE 립, 샤프트에 대한 씬링을 최적화하는 가터 스프링으로 설계되었습니다. 대부분의 씬은하우징 보어의 작은 결함을 메우는 데 도움이 되도록 외부 직경에 SKF Bore Tite 코팅이 적용되어 있습니다.

- 오일 또는 그리스용, 가터 스프링 포함, WAVE 립으로 더 높은 펌핑 속도 생성, WAVE 립으로 샤프트와 립 사이의 마찰 감소, WAVE 립으로 접촉 지점의 온도 저하

개요

치수

축 직경	57.15 mm
하우징 보어 직경	85.09 mm
셀 너비	11.13 mm

성능

제한 회전수	8 940 r/min
최대 작동 온도	200 °C
최소 작동 온도	-25 °C
허용가능한 원주 속도	26.7 m/s
회전 속도	8 940 r/min

속성

설계	CRWH1
보조 립	아니오
셀링 립 재료	불소 고무 (FKM)
외경 유형	외경에 실란트 코팅이 된 금속 케이스
유닛 시스템	인치

물류

제품 순 중량	0.065 kg
eClass 코드	23-07-08-01
UNSPSC 코드	31181602

기술 사양

외경 유형	외경에 실란트 코팅이 된 금속 케이스
립 재료	불소 고무 (FKM)
씰 설계	CRWH1



치수

d_1	57.15 mm	축 직경
D	85.09 mm	하우징 보어 직경
b	11.13 mm	씰 너비

적용 및 운전 조건

작동 온도	min. -25 °C
작동 온도	max. 200 °C
원주 속도	max. 26.7 m/s
회전 속도	max. 8 940 r/min
압력 차동	0.07 N/mm ²

이용약관