



Image may differ from product. See technical specification for details.

FRB 5/150

로케이팅(스테빌라이징) 링

위치 지정된 위치에 있는 베어링은 하우징 안에서 축방향으로 안전하게 고정되어야 합니다. 만약 하우징 내의 베어링 좌석과 베어링의 폭이 맞지 않는다면, 로케이팅 (스테빌라이징) 링이 필요합니다. 일반적으로 각 하우징 당 두 개의 로케이팅 링이 필요합니다. 베어링 측면마다 하나의 링을 배치해야 합니다. 하나의 로케이팅 링만 필요할 경우, 이는 잠금 너트가 있는 쪽에 설치되어야 합니다.

개요

치수

| | |
|-------|--------|
| 외경 | 150 mm |
| 내부 직경 | 139 mm |
| 너비 | 5 mm |

속성

| | |
|---------|------|
| 액세서리 유형 | 고정 링 |
|---------|------|

물류

| | |
|-----------|-------------|
| 제품 순 중량 | 0.065 kg |
| eClass 코드 | 23-05-17-90 |
| UNSPSC 코드 | 31171519 |

기술 사양



치수

| | | |
|---|--------|-------|
| D | 150 mm | 외경 |
| d | 139 mm | 내부 직경 |
| A | 5 mm | 너비 |

이용약관