




Image may differ from product. See technical specification for details.



## HN 19/SNL

### Hook spanner for use inside split plummer (pillow) block housings

The unique protected design of this SKF Hook spanner, allows it to tighten and loosen lock nuts whilst these are inside SKF split plummer (pillow) block housings (SNL). Alternatively it can be used as regular hook spanner. They are used to secure and adjust bearings on tapered journals, adapter sleeves and withdrawal sleeves. The SKF hook spanner HN 19/SNL, is designed for nuts with an outer diameter of 125 mm. In particular for lock nuts of series KM 19, KMK 19, KMFE 19, KMT 18, AN 19 and M85×2 (DIN 1804).

- 독특한 디자인의 SKF 후크 스패너, 잠금 너트가 SKF 분할 필로우 블록 하우스 (SNL) 안에 있는 동안 잠금 너트를 조이고 풀 수 있음, 일반 후크 스패너로 사용 가능, 좁은 공간에 적합, 높은 토크를 생성하는 길고 부드러운 핸들, 쉽게 걸 수 있는 구멍이 뚫린 보관, 쉽게 식별할 수 있는 레이저 각인 지정, 외경 125mm의 다양한 잠금 너트에 맞춤

## 개요

### 치수

Outer diameter lock nut (range) (d <sub>3</sub> )	125 – 130 mm
Nose width (N <sub>k</sub> )	10 mm
Nose height (N <sub>h</sub> )	5 mm
Thickness (n)	10 mm
Length (L)	323 mm
Working length (l)	325 mm
Height (H)	143 mm

### 속성

권장 용도	Special designed tool for tightening/loosening lock nuts in split plummer (pillow) block housings, where space is the limiting factor. Alternative use is general bearing arrangements and of lock nuts on shafts, adapter sleeves, and withdrawal sleeves in a wide variety of applications.
Series	Hook spanner, for housings, HN SNL
유형	Model D
베어링 장착 허용	아니오
SKF 분할 필로우 블록 하우징(SNL) 내부의 잠금 너트에 적합	예
Locknut size	18 – 19
Suitable SKF Locknut	KM 19, KMFE 19, KMK 19, KMT 18, AN 19
재료	중간 탄소 강철, 경화 및 강화처리됨
자재 처리	강철
코팅	흑색 인산 처리됨
컬러	블랙 메탈릭

### 물류

제품 순 중량	0.87 kg
eClass 코드	23-05-19-01
UNSPSC 코드	27111712

## 호환 제품

### 권장 제품

인치 단위 나사산 잠금 너트, 잠금 와셔에 의한 잠금용	<a href="#">AN 19</a>
미터 단위 나사산 잠금 너트, 잠금 와셔에 의한 잠금용	<a href="#">KM 19</a>
미터 단위 나사산 잠금 너트, 잠금 스크류 포함	<a href="#">KMFE 19</a>
미터 단위 나사산 잠금 너트, 일체형 잠금 장치 포함	<a href="#">KMK 19</a>



이용약관