



Image may differ from product. See technical specification for details.



HN 22/SNL

Hook spanner for use inside split plummer (pillow) block housings

The unique protected design of this SKF Hook spanner, allows it to tighten and loosen lock nuts whilst these are inside SKF split plummer (pillow) block housings (SNL). Alternatively it can be used as regular hook spanner. They are used to secure and adjust bearings on tapered journals, adapter sleeves and withdrawal sleeves. The SKF hook spanner HN 22/SNL, is designed for nuts with an outer diameter of 145 mm. In particular for lock nuts of series KM 22, KMFE 22, KMT 22, N 024, AN 22 and M100×2 (DIN 1804).

- 독특한 디자인의 SKF 후크 스패너, 잠금 너트가 SKF 분할 필로우 블록 하우징 (SNL) 안에 있는 동안 잠금 너트를 조이고 풀 수 있음, 일반 후크 스패너로 사용 가능, 좁은 공간에 적합, 높은 토크를 생성하는 길고 부드러운 핸들, 쉽게 걸 수 있는 구멍이 뚫린 보관, 쉽게 식별할 수 있는 레이저 각인 지정, 외경 145mm의 다양한 잠금 너트에 맞춤

개요

치수

Outer diameter lock nut (range) (d ₃)	145 – 150 mm
Nose width (N _k)	12 mm
Nose height (N _h)	6 mm
Thickness (n)	12 mm
Length (L)	372 mm
Working length (l)	375 mm
Height (H)	164 mm

속성

권장 용도	Special designed tool for tightening/loosening lock nuts in split plummer (pillow) block housings, where space is the limiting factor. Alternative use is general bearing arrangements and of lock nuts on shafts, adapter sleeves, and withdrawal sleeves in a wide variety of applications.
Series	Hook spanner, for housings, HN SNL
유형	Model D
베어링 장착 허용	아니오
SKF 분할 필로우 블록 하우징(SNL) 내부의 잠금 너트에 적합	예
Locknut size	22 – 24
Suitable SKF Locknut	KM 22, KMFE 22, KML 24, KMT 22, N 024, AN 22
재료	중간 탄소 강철, 경화 및 강화처리됨
자재 처리	강철
코팅	흑색 인산 처리됨
컬러	블랙 메탈릭

물류

제품 순 중량	1.21 kg
eClass 코드	23-05-19-01
UNSPSC 코드	27111712

호환 제품

권장 제품

인치 단위 나사산 잠금 너트, 잠금 와셔에 의한 잠금용	AN 22
미터 단위 나사산 잠금 너트, 잠금 와셔에 의한 잠금용	KM 22
미터 단위 나사산 잠금 너트, 잠금 스크류 포함	KMFE 22
미터 단위 나사산 잠금 너트, 잠금 와셔에 의한 잠금용	KML 24

이용약관