




Image may differ from product. See technical specification for details.



HN 5-6

Hook spanner

The SKF Hook spanner, size 5 - 6, is designed for easy tightening and loosening of lock nuts. They are used to secure and adjust bearings on tapered journals, adapter sleeves and withdrawal sleeves. They fit on a variety of lock nuts with outer diameter(s) 38 - 45 mm. To be more specific for locknuts: KM 5, KM 6, KMK 5, KMK 6, KMFE 5, KMFE 6, KMT 3, KMT 4, KMT 5, N 05, N 06 and M22×1,5, M24×1,5, M26×1,5 (DIN 1804).

- 최적화된 디자인으로 최대 힘을 유지하면서 좁은 공간에서도 사용할 수 있음, 더 나은 그립감을 제공하기 위해 기름, 먼지 및 기름에 강한 견고한 플라스틱 손잡이, 쉽게 매달아 보관할 수 있도록 구멍이 뚫려 있음, 쉽게 식별할 수 있도록 레이저로 새겨진 품번, 외경이 38 - 45 mm인 다양한 잠금 너트에 적합, HN 4-16/SET 세트의 일부로 사용 가능하며 편리한 툴 케이스에 담아 제공됨

개요

치수

Outer diameter lock nut (range) (d ₃)	38 - 45 mm
Nose width (N _k)	5 mm
Nose height (N _h)	3 mm
Thickness (n)	5 mm
Length (L)	174 mm
Working length (l)	150 mm
Height (H)	31 mm

속성

권장 용도	For applications that require tightening/loosening a wide variety of lock nuts on shafts, adapter sleeves, and withdrawal sleeves.
Series	Hook spanner, standard, HN
유형	Model B
베어링 장착 허용	예. 각도법 또는 틈새 감소 측정
Size according DIN 1810	-
SKF 분할 필로우 블록 하우징(SNL) 내부의 잠금 너트에 적합	아니오
Locknut size	5 - 6
Suitable SKF Locknut	KM 5, KM 6, KMFE 5, KMFE 6, KMK 5, KMK 6, KMT 3, KMT 4, KMT 5, N 05, N 06
재료	중간 탄소 강철, 경화 및 강화처리됨
자재 처리	견고한 연성 플라스틱
코팅	흑색 인산 처리됨
컬러	흑색, 붉은 색 손잡이 포함
키트의 일부	예, HN 4-16/SET

물류

제품 순 중량	0.09 kg
eClass 코드	23-05-19-01
UNSPSC 코드	27111712

호환 제품

권장 제품

미터 단위 나사산 잠금 너트, 잠금 와셔에 의한 잠금용	KM 5
미터 단위 나사산 잠금 너트, 잠금 와셔에 의한 잠금용	KM 6
미터 단위 나사산 잠금 너트, 잠금 스크류 포함	KMFE 5
미터 단위 나사산 잠금 너트, 잠금 스크류 포함	KMFE 6

미터 단위 나사산 잠금 너트, 일체형 잠금 장치 포함	KMK 5
미터 단위 나사산 잠금 너트, 일체형 잠금 장치 포함	KMK 6
잠금 핀이 있는 정밀 잠금 나사	KMT 3
잠금 핀이 있는 정밀 잠금 나사	KMT 4
잠금 핀이 있는 정밀 잠금 나사	KMT 5
인치 단위 나사산 잠금 너트, 잠금 와셔 또는 잠금 플레이트에 의한 잠금용	N 05
인치 단위 나사산 잠금 너트, 잠금 와셔 또는 잠금 플레이트에 의한 잠금용	N 06

Parent product

Set of Hookspanners, size 4 to 16, supplied in carrying case

[HN 4-16/SET](#)

이용약관