



Image may differ from product. See technical specification for details.



HN 9/SNL

Hook spanner for use inside split plummer (pillow) block housings

The unique protected design of this SKF Hook spanner, allows it to tighten and loosen lock nuts whilst these are inside SKF split plummer (pillow) block housings (SNL). Alternatively it can be used as regular hook spanner. They are used to secure and adjust bearings on tapered journals, adapter sleeves and withdrawal sleeves. The SKF hook spanner HN 9/SNL, is designed for nuts with an outer diameter of 65 mm. In particular for lock nuts of series KM 9, KMK 9, KMFE 9, KMT 8, and N 09.

- 독특한 디자인의 SKF 후크 스패너, 잠금 너트가 SKF 분할 필로우 블록 하우징 (SNL) 안에 있는 동안 잠금 너트를 조이고 풀 수 있음, 일반 후크 스패너로 사용 가능, 좁은 공간에 적합, 높은 토크를 생성하는 길고 부드러운 핸들, 쉽게 걸 수 있는 구멍이 뚫린 보관, 쉽게 식별할 수 있는 레이저 각인 지정, 외경 55mm의 다양한 잠금 너트에 맞춤

개요

치수

Outer diameter lock nut (range) (d ₃)	65 – 65 mm
Nose width (N _k)	7 mm
Nose height (N _h)	3 mm
Thickness (n)	7 mm
Length (L)	247 mm
Working length (l)	245 mm
Height (H)	77 mm

속성

권장 용도	Special designed tool for tightening/loosening lock nuts in split plummer (pillow) block housings, where space is the limiting factor. Alternative use is general bearing arrangements and of lock nuts on shafts, adapter sleeves, and withdrawal sleeves in a wide variety of applications.
Series	Hook spanner, for housings, HN SNL
유형	Model D
베어링 장착 허용	예. 각도법 또는 틈새 감소 측정
SKF 분할 필로우 블록 하우징(SNL) 내부의 잠금 너트에 적합	예
Locknut size	8 – 9
Suitable SKF Locknut	KM 9, KMFE 9, KMFE 9 H, KMK 9, KMT 8, N 09
재료	중간 탄소 강철, 경화 및 강화처리됨
자재 처리	강철
코팅	흑색 인산 처리됨
컬러	블랙 메탈릭

물류

제품 순 중량	0.3 kg
eClass 코드	23-05-19-01
UNSPSC 코드	27111712

호환 제품

권장 제품

미터 단위 나사산 잠금 너트, 잠금 와셔에 의한 잠금용	KM 9
미터 단위 나사산 잠금 너트, 잠금 스크류 포함	KMFE 9
미터 단위 나사산 잠금 너트, 일체형 잠금 장치 포함	KMK 9
잠금 핀이 있는 정밀 잠금 나사	KMT 8

이용약관