



Image may differ from product. See technical specification for details.

## KR 16 X

재윤활 기능을 갖춘 캠 팔로워(스터드 유형 트랙 롤러)

Cam followers (stud-type track rollers) are designed to run on all types of tracks and to be used in cam drives, conveyor systems, etc. They are based on a needle roller bearing with a threaded solid stud instead of an inner ring. They have a thick-walled outer ring with a cylindrical running surface and are supplied ready-to-mount. A narrow gap between the outer ring and the adjacent components forms a gap-type seal. The bearings can be relubricated via the stud.

- 높은 경방향 하중 수용 능력, 기울임 또는 경사로 축방향 하중 수용, 긴 사용 수명, 장착 용이, 실링처리로 신뢰성 향상, 재윤활 기능

## 개요

### 치수

기능적 외부 직경	16 mm
스터드 직경	6 mm
길이	28.2 mm
외부 링 너비	11 mm

### 성능

기본 동적 하중 등급	2.92 kN
기본 정적 하중 등급	3.1 kN
제한 회전수	6 000 r/min

### 속성

구름 요소	니들 롤러
열 개수	1
외륜 프로파일	원통형
스터드 정렬	중심
플랜지 개수, 외부 링	2
조임 기능	육각형 홈
케이지	포함
경방향 내부틈새	Between C2 and CN
공차 클래스	기타
소재, 베어링	베어링강
코팅	없음
씰링	양쪽 측면에 씰
씰링 유형	간격형
윤활유	그리스
재윤활 기능	스터드 헤드 중심

### 물류

제품 순 중량	0.021 kg
eClass 코드	23-05-09-03
UNSPSC 코드	31171512



## 장착 정보

---

권장 조임 토크

3 N·m

## 포함된 제품

---

그리스 피팅

NIP C2.6×4.5

육각 너트

M 6×1

## 공차 및 틈새

---

### GENERAL CAM FOLLOWER SPECIFICATIONS

- Tolerances: Normal, Other
- Radial internal clearance: table

## BEARING INTERFACES

- Seat tolerances for standard conditions
- Tolerances and resultant fit

이용약관