



Image may differ from product. See technical specification for details.

LAGG 50AE

Air-driven grease pump for use on grease drums, stationary

SKF 수동 그리스 펌프 SKF LAGG 50AE는 50 kg 드럼에서 고압으로 그리스를 공급하도록 설계되었습니다. 이는 대형 하우징을 채워야 하거나 다수의 많은 지점을 윤활해야 할 때 유용합니다. 공기 작동식 펌프는 중앙 집중식 윤활 시스템 통을 보충하는 데에도 사용할 수 있습니다.

- High pressure with air-driven pump
- Tested and approved for SKF greases in 50 kg drums
- Easy transportable with optional trolley
- Easy and ready to use
- Long tubing included

개요

치수

| | |
|------------------|--------------|
| 적절한 드럼 내부 직경 | 350 - 385 mm |
| 적절한 드럼 내부 높이(최대) | 860 mm |

성능

| | |
|------------------------|---------|
| Maximum pressure (MPa) | 42 MPa |
| 최대 압력 | 420 bar |

속성

| | |
|-----------------|--|
| 권장 용도 | 고압 응용 분야용으로 설계된 드럼 또는 통용 그리스 펌프, 그리스 주입 지점에 직접 연결 가능, 중앙 윤활 그리스 시스템 주입에 적합 |
| 그리스 드럼 유형/크기용 | 50 kg 그리스 드럼 |
| 작동 | 공기 작동 그리스 펌프 |
| 모빌리티 | 고정 |
| 윤활제 NLGI 등급(최대) | 2 |
| 연결 | 윤활 지점: DIN 71412, 공기 흡입구 커넥터: CEJN 10-320-5152 |
| 기압 | 3 - 8 bar |
| 압력 비율 | 1:55 |
| 유량(최대) | 200 cm ³ /min |
| 호스 | 예, 3.5m |
| 옵션 트롤리 | LAGT 18 - 50 |
| 전원 | 공압 |
| 재료 | 강철, 고무 호스 |
| 자재 처리 | 강철 |
| 주변 온도 범위 | 5 - 50 °C |
| 권장 보관 온도 | 10 - 40 °C |
| 상대 습도 | < 65 % |
| 내용 | 펌프 핸들이 있는 그리스 펌프, 드럼 커버 판, 드럼 팔로우 판, 고압 호스, 연장 파이프가 있는 스위블 건 |

물류

| | |
|-----------|-------------|
| 제품 순 중량 | 11.7 kg |
| eClass 코드 | 23-06-91-06 |
| UNSPSC 코드 | 15121902 |

호환 제품

예비 부품

Spare pistol for Air-driven grease pumps

[LAGG-P1](#)

액세서리

Grease coupler

[LAGC S](#)

Grease trolley for grease drums/ pails, for Air-driven grease pumps

[LAGT 18-50](#)

권장 제품

Grease meter, measuring grease discharge

[LAGM 1000E](#)

고하중, 극압 베어링 그리스

[LGEP 2/50](#)

Extremely high viscosity bearing grease with solid lubricants

[LGEV 2/50](#)

높은 부하, 내수성 및 넓은 온도 범위의 식품 등급 그리스

[LGFQ 2/50](#)

High load, high temperature, high viscosity bearing grease

[LGHB 2/50](#)

High load, water resistant, high temperature bearing grease

[LGHC 2/50](#)

High performance, high temperature bearing grease

[LGHP 2/50](#)

Wide temperature lubrication systems grease

[LGLS 0/50](#)

High viscosity lubrication systems grease

[LGLS 2/50](#)

범용 산업 및 자동차 베어링 그리스

[LGMT 2/50](#)

범용 산업 및 자동차 베어링 그리스

[LGMT 3/50](#)

넓은 온도 범위, 극압, 고하중 베어링 그리스

[LGWA 2/50](#)

극압 저온 베어링 그리스

[LGWM 1/50](#)

High loads, wide temperature bearing grease

[LGWM 2/50](#)

이용약관