



Image may differ from product. See technical specification for details.

NU 1080 MA

단열 원통형 롤러 베어링, NU 설계

단열 원통형 롤러 베어링은 높은 속도와 함께 높은 경방향 하중을 수용하도록 설계되었습니다. 외륜에 두 개의 통합형 플랜지가 있고 내륜에는 플랜지가 없는 NU 설계 베어링은 양방향으로의 축 방향 변위를 수용할 수 있습니다. 분리 가능한 설계가 중요한 특징으로 이로 인해 설치를 용이하게 하고 베어링 구성 요소를 교환할 수 있습니다.

- 높은 경방향 하중 수용 능력, 낮은 마찰, 긴 사용 수명, 양방향에서 축방향 변위 수용, 분리 가능한 설계

개요

치수

보어 직경	400 mm
외경	600 mm
너비	90 mm

성능

기본 동적 하중 등급	1 380 kN
기본 정적 하중 등급	2 320 kN
기준 속도	1 100 r/min
제한 회전수	1 500 r/min


속성

베어링 부품	베어링 전체
축방향 변위 역량	양방향에서
열 개수	1
로케이팅 기능, 베어링 외륜	없음
보어 유형	원통형
케이지	기계 가공 황동
플랜지 개수, 외부 링	2
플랜지 개수, 내부 링	0
루스 플랜지	없음
경방향 내부틈새	CN
공차 클래스	일반
코팅	없음
씰링	없음
윤활유	없음
재유회 회 기능	없음
재제조가능여부	예
Indicative carbon footprint for new product	327 kg CO ₂ e
Indicative carbon footprint for remanufactured product	115 kg CO ₂ e

물류


제품 순 중량	91 kg
eClass 코드	23-05-09-01
UNSPSC 코드	31171505

기술 사양



치수

d	400 mm	보어 직경
D	600 mm	외경
B	90 mm	너비
D ₁	≈ 527 mm	외륜 슬더 직경
F	450 mm	내륜 궤도륜 직경
r _{1,2}	min. 5 mm	참퍼 치수
s	max. 14 mm	허용가능한 축방향 변위



접합부 치수

d_a	min. 418 mm	스페이서 슬리브 직경
d_a	max. 446 mm	스페이서 슬리브 직경
d_b	min. 455 mm	하우징 접합부 직경
D_a	max. 582 mm	하우징 접합부 직경
r_a	max. 4 mm	필렛 반경

계산 데이터

기본 동적 하중 등급	C	1 380 kN
기본 정적 하중 등급	C_0	2 320 kN
피로하중 한계	P_u	196 kN
기준 속도		1 100 r/min
제한 회전수		1 500 r/min
최소 하중 요소	k_f	0.15
값 제한	e	0.2
계산 요소	Y	0.6

공차 및 틈새

일반 베어링 사양

- 공차: 정상(메트릭), P6, 정상(인치)
- 반경 방향 내부 틈새: 원통 보어, 테이퍼 보어
- 축방향 내부 틈새: NUP, NJ + HJ

베어링 인터페이스

- 표준 조건에서 시트 공차
- 공차와 그에 따른 끼워맞춤

이용약관