



Image may differ from product. See technical specification for details.

## NU 2322 ECML

단열 원통형 롤러 베어링, NU 설계

단열 원통형 롤러 베어링은 높은 속도와 함께 높은 경방향 하중을 수용하도록 설계되었습니다. 외륜에 두 개의 통합형 플랜지가 있고 내륜에는 플랜지가 없는 NU 설계 베어링은 양방향으로의 축 방향 변위를 수용할 수 있습니다. 분리 가능한 설계가 중요한 특징으로 이로 인해 설치를 용이하게 하고 베어링 구성 요소를 교환할 수 있습니다.

- 높은 경방향 하중 수용 능력, 낮은 마찰, 긴 사용 수명, 양방향에서 축방향 변위 수용, 분리 가능한 설계

# 개요

## 치수

|       |        |
|-------|--------|
| 보어 직경 | 110 mm |
| 외경    | 240 mm |
| 너비    | 80 mm  |

## 성능

|             |              |
|-------------|--------------|
| 기본 동적 하중 등급 | 780 kN       |
| 기본 정적 하중 등급 | 900 kN       |
| 기준 속도       | 3 000 r/min  |
| 제한 회전수      | 5 300 r/min  |
| SKF 성능 클래스  | SKF Explorer |

## 속성

|                                             |                           |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| 베어링 부품                                      | 베어링 전체                    |
| 축방향 변위 역량                                   | 양방향에서                     |
| 열 개수                                        | 1                         |
| 로케이팅 기능, 베어링 외륜                             | 없음                        |
| 보어 유형                                       | 원통형                       |
| 케이지                                         | 기계 가공 황동                  |
| 플랜지 개수, 외부 링                                | 2                         |
| 플랜지 개수, 내부 링                                | 0                         |
| 루스 플랜지                                      | 없음                        |
| 경방향 내부틈새                                    | CN                        |
| 공차 클래스                                      | 일반                        |
| 코팅                                          | 없음                        |
| 씰링                                          | 없음                        |
| 윤활유                                         | 없음                        |
| 재윤활 기능                                      | 없음                        |
| Indicative carbon footprint for new product | 66.2 kg CO <sub>2</sub> e |

## 물류

|           |             |
|-----------|-------------|
| 제품 순 중량   | 18.4 kg     |
| eClass 코드 | 23-05-09-01 |
| UNSPSC 코드 | 31171505    |

## 이용약관