

Image may differ from product. See technical specification for details.

SM 42 -CSTR

Surface treated chocks

Surface treated chocks are often installed in demanding environments, including humid and salty climates – where enhanced corrosion protection is recommended. Each part is individually surface treated, which helps to give the chocks a consistent quality and extended performance against corrosion.

- A high load capacity
- A broad adjustment range
- An optimized load path through the product
- An optimized bolt/Vibracon combination
- Reduced chock height across the entire range

개요

치수

볼트 구멍 직경	50 mm
최소 감소 높이	49 mm
최소 높이	60 mm
공칭 높이	66 mm
최대 높이	72 mm
외부 직경	190 mm
최대 연장 높이	190 mm
키 구멍 직경	10 mm
피치	2 mm

성능

기계 하중	120 kN
-------	--------

속성

권장 용도	가스 및 디젤 엔진, 압축기, 전기 모터, 기어박스, 발전기, 펌프 및 팬, 베어링 하우징, 터빈, 기타 핵심적인 회전 기계
내부식성	+
볼트 크기(최소)	M42
볼트 크기(최대)	M45
최소 볼트 크기의 조임 토크	4 100 N·m
최대 볼트 크기의 조임 토크	5 000 N·m
재료	표면 처리된 탄소강
코팅	연질화처리됨
컬러	메탈릭 블랙

물류

제품 순 중량	11.6 kg
eClass 코드	23-05-20-01
UNSPSC 코드	20122410

호환 제품

권장 제품

Spherical washer	SMSW 42 -ASTR
Spherical washer	SMSW 42LPAST

권장 도구

이용약관