

Image may differ from product. See technical specification for details.

## SM 42 -SS

### Stainless steel chocks

Stainless steel chocks are used in the most demanding environments where carbon steel surface-treated chocks will not suffice. Mating surfaces are treated with additives to prevent parts from seizing when adjusted. They are suitable but not limited to be used in industries such as oil & gas or offshore.

- A high load capacity
- A broad adjustment range
- An optimized load path through the product
- An optimized bolt/Vibracon combination
- Reduced chock height across the entire range

## 개요

### 치수

볼트 구멍 직경	50 mm
최소 감소 높이	49 mm
최소 높이	60 mm
공칭 높이	66 mm
최대 높이	72 mm
외부 직경	190 mm
최대 연장 높이	190 mm
키 구멍 직경	10 mm
피치	2 mm

### 성능

기계 하중	120 kN
-------	--------

### 속성

권장 용도	가스 및 디젤 엔진, 압축기, 전기 모터, 기어박스, 발전기, 펌프 및 팬, 베어링 하우징, 터빈, 기타 핵심적인 회전 기계
내부식성	++
볼트 크기(최소)	M42
볼트 크기(최대)	M45
최소 볼트 크기의 조임 토크	4 100 N·m
최대 볼트 크기의 조임 토크	5 000 N·m
재료	스테인리스강
컬러	금속성 회색

### 물류

제품 순 중량	12 kg
eClass 코드	23-05-20-01
UNSPSC 코드	20122410

## 호환 제품

### 권장 제품

Spherical washer	<a href="#">SMSW 42 -ASTR</a>
Spherical washer	<a href="#">SMSW 42LPAST</a>

### 권장 도구



이용약관