



Image may differ from product. See technical specification for details.



TLMP 1008/230V

멀티 포인트 자동 윤활기

SKF 멀티 포인트 자동 윤활기는 내구성이 뛰어나며 완전한 키트로 패키징된 시스템으로, 윤활기, 필요한 튜브 및 연결 장비가 포함되어 있습니다. 1개에서 8개의 윤활 지점에 윤활제를 공급하도록 설계된 이 윤활기는 플러그형 출구를 갖추고 있으며, LED 디스플레이가 있는 키패드를 통해 쉽게 설치하고 프로그래밍할 수 있습니다. 거의 1리터의 저장 용량을 갖춘 이 윤활기는 그리스 분리를 방지하는 교반 패들이 있어 더 많은 종류의 윤활제에 적합합니다. 높은 IP 보호 등급을 갖춘 이 제품은 진동에 강하며, 장비 세척을 견디고 오염물 유입을 방지합니다.

- 간편한 설치 및 프로그래밍, 완벽한 키트, 최대 8개의 윤활 지점에 적합, 낮은 수준 및 오작동 경보, 원격 알림 가능, 기계 조향 가능, 산업 응용 분야, 농업용 및 오프로드 차량용으로 개발됨

개요

물류

제품 순 중량	6.27 kg
eClass 코드	23-06-10-14
UNSPSC 코드	15121902

속성

유형	멀티 포인트 윤활기
권장 용도	다중 윤활 포인트가 있는 다양한 산업용 응용 분야
구동 메커니즘	전기 기계식(기계식 조향 방식)
윤활 배출구	1-8
적절한 그리스 점조도	NLGI 2, 3
Maximum pressure (MPa)	20.5 MPa
배분량 범위	0.1 - 40 ml/d
가장 낮은 배분 설정	0.1 ml/d
가장 높은 배분 설정	40 ml/d
최대 공급 라인 길이	5 000 mm
저장용기 용량	1 000 ml
전원	전기(외부)
전압	210 - 250 V
암페어(최대)	0.5 A
외부 스티어링	예
경보	예, 공급 라인이 막혔고 저장용기가 비었음. 내부 및 외부
장착 위치	수직
보호 정도(IP)	IP 67
하우징 재료	금속
전기 연결	DIN 43650/A (EN 175301-803)
주변 온도 범위	-25 - 70 °C
내용	1x 펌프 TLMP 1008/230V, 피팅 재료 세트, 2x 전기 커넥터, 1x 20m 플라스틱 파이프 나일론 6 x 1.5 mm, 8x 직선형 튜브 커넥터, 8x 튜브 커넥터 플러그, 7x 배출구 클로저 플러그

성능

최대 압력	205 bar
-------	---------

치수

치수(W x L x H)	237 x 214 x 231 mm
---------------	--------------------

호환 제품

액세서리

Accessory flexible hose with filler nipple for Grease filler pump [LAGF 1-F](#)

Accessory filler nipple for Grease filler pump [LAGF 1-H](#)

예비 부품

[TLMP 1-A](#)

Spare control printed circuit board replacement kit for Multipoint lubricator [TLMP 1-C230](#)

[TLMP 1-D8](#)

Spare foam filter for Multipoint lubricator [TLMP 1-F](#)

Spare housing cover replacement kit for Multipoint lubricator [TLMP 1-H](#)

Spare pump element D6 for Multipoint lubricator [TLMP 1-P](#)

Spare transparent reservoir with sealing and labels for Multipoint lubricator [TLMP 1-R](#)

[TLMP 1-T](#)

Accessory connection set (20 m tube line, 7 closure plugs, 8 tube fittings, 8 lubricant outlets) for Multipoint lubricator [TLMP 1-TC](#)

이용약관