



Image may differ from product. See technical specification for details.



TMMR 80F

Reversible jaw puller

다목적 SKF 리버시블 조 풀러 TMMR 80F는 베어링 및 기어, 풀리와 같은 기타 부품의 내부 및 외부 풀링 작업을 위해 설계되었습니다. 풀러의 두 암은 클로가 안쪽을 향하게 하거나 바깥쪽을 향하게 장착할 수 있어 기계 작업장에서 다양도로 사용할 수 있는 필수 툴입니다.

- 자체 잠금 암을 사용하여 그립 너비를 쉽게 조정, 내부 및 외부 풀링 작업에 필수적이고 다양도로 사용할 수 있는 모든 작업장 필수 툴, 아연 도금 처리된 암과 빔으로 향상된 부식 저항성과 쉬운 청소, 최대의 해체 힘까지 사용 시 풀러 암의 영구 변형 없음, 선택 사양 액세서리로 풀러의 다양성 증가

개요

물류

제품 순 중량	1 kg
eClass 코드	23-05-19-01
UNSPSC 코드	27111712

속성

권장 용도	축에 간섭 끼움을 사용하여 산업, 건설 및 농업 응용 분야에서 베어링, 기어, 풀리 및 기타 산업용 링 모양 부품을 분리하는 데 사용
원추형 시트(직선 축)에 공작물을 탈착하는 데 적합	예
테이퍼형 시트(원추형 축)에 베어링을 탈착하는 데 적합	예
슬리브에 베어링을 탈착하는 데 적합(어댑터 또는 인출 슬리브)	예
블라인드 배열(축이 있는 하우징)의 공작물 탈착에 적합	아니오
하우징에 공작물을 탈착하는 데 적합	예, 스피들 지지대와 함께(포함 안 됨)
베어링 유형(들)에 적합	전체
탈착력 생성	스핀들
특수 기능	리버시블 암, 자동 잠금 암
암의 개수	2
외부 그림 너비	41 - 83 mm
내부 그림 너비	95 - 97 mm
암 유효 길이	98 mm
암 전체 길이	146 mm
클로 높이	7 mm
클로 길이	14 mm
클로 너비	19 mm
스핀들 토크(최대)	75 N·m
스핀들 헤드, 육각형 크기	17
풀러 또는 어댑터 육각형 크기	22 mm
스핀들 노즈 피스	아니오
재료	금 엔지니어링 강철, 경화 및 강화 처리됨
코팅	아연 도금
내용	1x 풀러 TMMR 80F, 1x 스피들 그리스 튜브 LGEV2/0.035, 1x 사용 지침 인쇄물

치수

스핀들 전체 길이	178 mm
-----------	--------

호환 제품

Parent product

Reversible jaw puller set	TMMR 8F/SET
Reversible jaw puller set	TMMR 8XL/SET

예비 부품

Spare arm for Reversible jaw puller	2 x TMMR 80F-1
Spare spindle for Reversible jaw puller	TMMR 80F-3

권장 제품

Extremely high viscosity bearing grease with solid lubricants	LGEV 2/0.035
Reversible jaw puller	TMMR 40F

Reversible jaw puller	TMMR 60F
Reversible jaw puller	TMMR 120F
Reversible jaw puller	TMMR 160F
Reversible jaw puller	TMMR 200F
Reversible jaw puller	TMMR 250F
Reversible jaw puller	TMMR 350F
Reversible jaw puller, long arms	TMMR 160XL
Reversible jaw puller, long arms	TMMR 200XL
Reversible jaw puller, long arms	TMMR 250XL
Reversible jaw puller, long arms	TMMR 350XL

이용약관