



Image may differ from product. See technical specification for details.

## W 61801-2RS1/VT378

일체형 씰링이 적용된 스테인리스 스틸 깊은 홈 볼 베어링

양쪽 측면에 씰 또는 실드가 있는 스테인리스 스틸 단열 깊은 홈 볼 베어링은 내화학성 및 내식성이 더 높습니다. 일반적으로 깊은 홈 볼 베어링과 같이 이 베어링은 마찰이 적고 저소음과 저진동에 최적화되어 있어 높은 회전 속도를 구현할 수 있습니다. 이 베어링은 양방향으로 경방향 및 축방향 하중을 수용하며 장착이 쉬우며 다른 베어링 유형보다 유지관리가 덜 필요합니다. 일체형 씰링은 베어링의 윤활유와 오염물질을 차단하므로 베어링 수명을 크게 연장할 수 있습니다.

- 향상된 내화학성 및 내부식성, 일체형 씰링으로 베어링 수명 연장, 단열 깊은 홈 볼 베어링의 일반적인 장점

## 개요

### 치수

보어 직경	12 mm
외경	21 mm
너비	5 mm

### 성능

기본 동적 하중 등급	1.51 kN
기본 정적 하중 등급	0.9 kN
제한 회전수	20 000 r/min

### 속성

필링 슬롯	없음
열 개수	1
로케이팅 기능, 베어링 외륜	없음
보어 유형	원통형
케이지	Stamped stainless steel
일치된 배열	아니오
경방향 내부틈새	CN
소재, 베어링	스테인리스강
코팅	없음
씰링	양쪽 측면에 씰
씰링 유형	접촉형
윤활유	그리스
재윤활 기능	없음
Indicative carbon footprint for new product	0.02 kg CO <sub>2</sub> e

### 물류

제품 순 중량	0.0068 kg
eClass 코드	23-05-08-01
UNSPSC 코드	31171504

이용약관